

CT-410A Ultrahangos mosóberendezés

rendelési szám: 8633369

Rövid bevezető

Az ultrahangos tisztító erős ultrahangot használ üreges légbuborékok és szonikus nyomás létrehozásához a folyadék közegében, amely által a proliferációs buboréktömegek összemenne és kitágulva tisztítanak szonikus nyomás alatt. A buborékok szétpukkadáskor nagy ütést fejtenek ki, aminek hatására a kosz leválik a tárgyról, ami így megtisztul.

Műszaki adatok

Munkafeszültség	AC 220 V+/-10%
Ultrahangos teljesítmény	410A.....100W 410B.....200W 410C.....500W
Hőteljesítmény	650W
Térfogat	410A.....5L 410B.....10L 410C.....20L
Szabályzó mód	Tekerőgomb
Ultrahangos frekvencia	28KHZ/32KHZ/40KHZ

A tisztító vázlat

Tisztító tartály (Cleaning tank)
Folyadékkieresztő szelep (Releasing liquid valve)
Működésellenőrző tábla (Operation control pane)
BE/KI kapcsolás (Turn ON/OFF)
Hőszabályzó (Heating control)

Utasítás:

- Mártsa a tisztítani kívánt tárgyat a hálós tartóba, majd azt tegye bele a tisztító tartályba.
- A megfelelő arányok szerint öntsön tisztítószer a tartályba, majd a vízbe ill. folyadékba; ezek nem állhatnak 60 mm-nél alacsonyabban.
- Csatlakoztassa a készüléket egy 220V 50Hz konnektorba, majd kapcsolja be, a tisztító akkor működtethető, ha a jelzőlámpa világít.
- A hőrendszer tartománya általában 0C és 80C között van; amikor a piros jelzőlámpa világít, a tisztító melegít. Normális tisztításhoz 60C a legjobb.
- Az ultrahangos tisztítás időtartama 1 és 30 perc között állítható be; amikor a zöld jelzőlámpa világít, a tisztító tisztítani kezd. Normál szennyezettségű tárgyaknál a tisztítási idő általában 10 perc, az ennél piszkosabb tárgyak esetében ez az idő meghosszabbítható.
- A tárgy az ultrahangos tisztítás után esetleg meleg vízzel leöblíthető, ezután meleg levegővel szárítsa meg.

Figyelem

- Az utasítást a készülék használata előtt alaposan olvassa el.
- Az elektromos ellátásnak földeltnek kell lennie.
- Az áramcsatlakoztatás előtt a tisztító tartályt a vízbe vagy folyadékba kell meríteni.
- A folyadék kiengedése előtt a gépet ki kell kapcsolni.
- A tárgyat nem szabad közvetlenül a tisztító tartályba helyezni, azt először a mellékelt hálós tartóba kell tenni.
- Ne használjon maró hatású folyadékot, úgymint erős alkáli folyadékot vagy savat.

Sini Kereskedelmi Kft 1106 Budapest Maglódi út 6. 06-1-433-0750